



## TECHNISCHE FICHE

# Fassa-Inject (A+A+A+)

- Oplosmiddelvrij injectiemiddel in crèmevorm
- Behandeling van opstijgend vocht in muren



### TOEPASSING

**Fassa-Inject is een product dat in metselwerk wordt geïnjecteerd om een barrière te vormen tegen opstijgend vocht.**

#### Eigenschappen van het product

- Geschikt voor allerhande metselwerk ondergronden
- Gemakkelijk te verwerken
- Bevat geen solventen, reukloos
- Weinig tot geen productverlies
- Hoog indring vermogen
- Hoge werkstofconcentratie, ca. 80% actieve bestanddelen
- Door de crèmevorm is het mogelijk te injecteren zonder dat het product uit de gaten loopt

### VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

#### Vorbereiding

- Het injectiegebied vrijmaken. Oude bepleistering, verf, behang,... verwijderen tot ca. 50 cm boven de schadegrens.
- Plinten verwijderen.
- Bestaande vloer beschermen d.m.v. plastic folie.

#### Boren van de injectiegaten

- Gaten boren in de laagste horizontale voeg juist boven het maaiveld.
- Afstand tussen de boorgaten: 10 cm.
- Boren met een diameter van 12 mm.
- Diepte: 2 à 3 cm minder boren dan de dikte van de muur.
- Boorgaten uitblazen zodat deze ontdaan zijn van het aanwezige boormeel vooraleer er geïnjecteerd wordt.

#### Injecteren

- Plaats de injectienaald in het boorgat.
- De injectienaald in het boorgat steken tot op het einde.
- Langzaam de injectienaald achteruit trekken.
- Het boorgat volledig vullen met Fassa-Inject.

#### Droogtijd

- Ca. 1 maand per 2 à 2,5 cm muurdikte, afhankelijk van aard van de muur en omstandigheden.

#### Afwerking

- De muur dient volledig droog te zijn vooraleer men verder gaat afwerken.
- Er dient rekening te worden gehouden met de hoedanigheid van de muur als deze is uitgedroogd. Zoals bijvoorbeeld zouten die vrijkomen.

#### Voorzorgsmaatregelen

- De temperatuur van de ondergrond moet hoger zijn dan 5°C.
- Reinigen van het materiaal met warm water en zeep.
- Als er product is gemorst, direct opvegen en reinigen met water en zeep.

# Fassa-Inject (A+A+A+)

## Verbruik

Ca. 0,12 l / lm / 10 cm muurdikte

VERBRUIK TABEL VAN WORSTEN 600 ML (aangegeven waarden zijn gemiddelden)																	
lengte	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m	17 m	18 m	19 m	20 m	
Aantal boorgaten (alle 10 cm)	10	20	30	40	50	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	
Lengte	Dikte																
7 cm	9 cm	0,1	0,3	0,4	0,5	0,7	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6
12 cm	14 cm	0,2	0,5	0,7	0,9	1,2	2,3	2,6	2,8	3,0	3,3	3,5	3,7	4,0	4,2	4,4	4,7
17 cm	19 cm	0,3	0,6	1,0	1,3	1,6	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	6,1	6,4
27 cm	29 cm	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	8,7	9,2	9,7	10,2
37 cm	40 cm	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	7,0	7,7	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9	12,6	13,1	13,9
47 cm	50 cm	0,9	1,8	2,7	3,5	4,4	8,9	9,7	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1	15,9	16,8	17,7
56 cm	60 cm	1,1	2,1	3,2	4,2	5,3	10,6	11,6	12,7	13,7	14,8	15,8	16,9	17,9	19,0	20,1	21,1
66 cm	70 cm	1,2	2,5	3,7	5,0	6,2	12,4	13,7	14,9	16,2	17,4	18,7	19,9	21,1	22,4	23,6	24,9
76 cm	80 cm	1,4	2,9	4,3	5,7	7,2	14,3	15,8	17,2	18,6	20,1	21,5	22,9	24,4	25,8	27,2	28,7

## TECHNISCH KENMERKEN

Kleur	wit
Dichtheid	830 g/l
Toestand	pasta
Actieve bestanddelen	ca. 80%
Vlampunt	niet van toepassing
WTCB rapport	: A+A+A+

## Gereedschap

Boormachine, handpistool (voor 600 ml worsten), lagedruk-pomp of injectiepomp voor boxen.  
Reinigen van het materiaal onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

## Verpakking en opslag

Worsten van 600 ml  
Boxen van 5 l  
Emmers van 5 l

Droog en vorstvrij bewaren, ca. 9 maanden houdbaar. Lege verpakking gesloten houden en afvoeren naar de bevoegde instanties.

Product verdeeld door Façabelle bvba

Het veiligheidsinformatieblad (VIB) is op vraag verkrijgbaar via [info@facabelle.be](mailto:info@facabelle.be)

*Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige ander garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen.*

Datum 01/01/2017